



Καθρέφτης Πολυκαρβονικός Φ60 – Φ80

Περιγραφή

Ο καθρέφτης είναι κατασκευασμένος από αλουμινένιο ακρυλικό με μαύρο ελαστικό παρέμβυσμα, το οποίο δημιουργεί ένα κράμα που εξασφαλίζει υψηλή αντοχή σε χτυπήματα αλλά και φθορές που προκαλούνται εξαιτίας του χρόνου και της σκόνης. Περιβάλλεται από πλαίσιο ενισχυμένο με προστατευτικό κάλυμμα (στεγανοποιημένο) μη ανάκλασης των ακτίνων του ηλίου (αντιθαμβωτικός). Η βάση στήριξής του είναι αρθρωτή σε δύο διευθύνσεις (οριζόντια και κατακόρυφη) για να είναι δυνατή η κατάλληλη ρύθμιση της θέσης του προς την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ορατότητας.

Χρήση

Ο καθρέφτης χρησιμοποιείται σε σημεία του δρόμου όπου η ορατότητα του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας είναι περιορισμένη, όπως για παράδειγμα διασταυρώσεις ή εξόδους από χώρους στάθμευσης. Τοποθετείται σε στύλο ή σε ειδική βάση στο τοίχο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά				
Καθρέφτης	Διαστάσεις (Υ/Μ/Π)	Βάρος	Κωδικός	Τμχ/παλέτα
Φ60	73 x 73 x 11cm	3.7Kg	01-21-0006	30
Φ80	93 x 93 x 11cm	6Kg	01-21-0007	20

