



Οριοδείκτης

Περιγραφή & Χρήση

Ο οριοδείκτης είναι κατασκευασμένος από πολυμερές υλικό υψηλής αντοχής σε ακτινοβολίες UV. Χρησιμοποιείται για την οριοθέτηση του οδοστρώματος ώστε τα όρια αυτού να γίνονται σαφώς αντιληπτά, ιδιαίτερα κατά τη νυκτερινή οδήγηση.

Οι οριοδείκτες δεν χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση των οχημάτων που ξεφεύγουν από την πορεία τους.

Γενικά χαρακτηριστικά

Οι οριοδείκτες αποτελούνται από το στύλο και το ανακλαστικό στοιχείο.

Ο στύλος είναι τριγωνικής διατομής συνολικού ύψους 1.5m, πλάτους 12-14cm (ύψος ισοσκελούς τριγώνου) και πάχους τοιχώματος τουλάχιστον 2mm. Το υλικό κατασκευής είναι πολυβινυλοχλωρίδιο τύπου PVC-HI, ομοιόμορφο, λείο, χωρίς αυλακώσεις και λευκό σε όλη τη μάζα του.

Το ανακλαστικό στοιχείο είναι ορθογωνικής διατομής, διαστάσεων 80 x 120mm. Το χρώμα των ανακλαστικών στοιχείων είναι κόκκινο όταν προορίζεται για την δεξιά πλευρά του δρόμου και αργυρόλευκο όταν προορίζεται για την αριστερή πλευρά.

Από άποψη υλικού κατασκευής τα ανακλαστικά στοιχεία διακρίνονται σε τύπους Α και Β:

- Τύπος Α: Αποτελείται από πρισματικούς κρυστάλλους από ακρυλικό υλικό ερμητικά στεγανοποιημένους
- Τύπος Β: Αποτελείται από υαλικά φακίδια ερμητικά στεγανοποιημένα και τοποθετημένα πάνω σε πλαστική βάση



ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΥΛΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

	Διαστάσεις (Υψος)	Κωδικός
Οριοδείκτης	1.5m	01-27-0008

