



Σύστημα Διαδοχικών Φανών E-One

Περιγραφή & Χρήση

Το σύστημα διαδοχικών φανών E-One επιτρέπει τη δημιουργία μιας φωτεινής αλληλουχίας για να προειδοποιεί τα οχήματα σχετικά με τις εκτροπές στη διαδρομή, την αλλαγή λωρίδας ή τον περιορισμό ενός ρεύματος κυκλοφορίας εξαιτίας έργων. Είναι ιδανικό για χρήση σε διόδους, επικίνδυνες καμπύλες και εργοταξιακές ζώνες, συμπληρωματικά με τις συνήθεις πινακίδες. Το σύστημα μπορεί να αποτελείται από δύο ή περισσότερους φανούς E-one. Ο συγχρονισμός επιτυγχάνεται μέσω της διαδοχικής ενεργοποίησης των φανών.

Κάθε φανός διαθέτει τέσσερα επίπεδα φωτεινότητας που προσαρμόζονται αυτόματα ανάλογα με την φωτεινότητα του περιβάλλοντος. Η χρήση τελευταίας τεχνολογίας φακού Fresnel εγγυάται την υψηλή απόδοση φωτεινότητας, ορατής ακόμα και από μακρινή απόσταση. Ο φανός E-one έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση και είναι ιδιαίτερα εύκολος στην εγκατάστασή του χάρη στην απουσία καλωδίων.

Χαρακτηριστικά

- Λαμπτήρας: 1 λαμπτήρας led 3W
- Εκπομπή φωτός: διαδοχικές αναλαμπές σε ομάδες των 5
- Ένταση φωτεινότητας: Class L8G
- Τύπος μπαταρίας: 2 μπαταρίες 4R25 6V ξηρού τύπου 7Ah
- Διάρκεια με 2 μπαταρίες: 290 h
- Φωτοκύτταρο για νυχτερινή λειτουργία

Πιστοποίηση

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό εναρμονισμένο πρότυπο EN 12352



ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΥΛΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά			
Φανός	Διαστάσεις (Υ/Μ/Π)	Βάρος	Κωδικός
E-One	36.5x20x9.5cm	0.7Kg	01-28-0006

Συνδυάζεται με τα εξής προϊόντα:

Μπρακέτο Στήριξης Φανού	01-37-0001
Μπαταρία ξηρού τύπου 6v 7h	01-13-0001

